



PISOCLEAN[®]
resolva.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

Boletim Técnico

NANOPEK

Proteção definitiva contra manchas

➤ PROPRIEDADES

NANOPEK é sinônimo da próxima geração em tecnologia de impermeabilização. É o impermeabilizante impregnante invisível e respirável mais moderno e atualizado para proteção de mármore, granitos, limestones, pedras naturais em geral, porcelanatos, cerâmicas, telhas, alvenarias, concretos e argamassas.

Durabilidade média estimada em 15 anos.

➤ MODO DE USO

1. É aconselhável fazer um teste em pequena área para determinar a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas.
2. Antes de iniciar a impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel, rolo ou similar.
3. Sature generosamente a superfície com o produto.
4. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação.
5. Em superfícies polidas recomenda-se a remoção de excessos com o uso de panos limpos e secos. **6.** A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões e desgaste por trânsito. **Importante:** Usar LIMPEZA DIÁRIA LP para manutenção de limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento em 24 meses, aproximadamente.

➤ COMPOSIÇÃO

Princípio ativo: Silano, Siloxano. Composição: blend de polímeros e solvente orgânico.

➤ ATENÇÃO

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

➤ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.



➤ APRESENTAÇÃO



1 Litros



50 Litros

*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

➤ RENDIMENTO

REVESTIMENTO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO*
Mármore e Granitos**	puro	até 35 m ²
Limestones**	puro	até 15 m ²
Cimentícios	puro	até 10 m ²
Pedras naturais***	puro	até 8 m ²

*Rendimento por demão. **Superfícies polidas.

***Arenito, Pedra Mineira, Miracema, Granitos Flameados, Etc.

Código EAN

1 litro

7898931663974