

Tabela de Rendimentos

(meramente orientativa)



Os números podem variar conforme o acessório utilizado, grau de absorção do revestimento e a técnica utilizada.

Hidro/oleofugantes

Produtos	Classe 01	Classe 02	Classe 03
Pek Bio	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
Pek Blecaute Premium	25 a 30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
Pek Imper	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
Pek Proteção+Cor	25 a 30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
Nanopek	25 a 30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
PSC Bloqueador	-	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
PSC Hidrofuga	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
PSC Hidrofuga Preto	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
PSC Hidrofuga Color Quartzo	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
PSC Hidrofuga Super	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*
Protetor de Estofados	Até 10m ² /frasco	Até 10m ² /frasco	Até 10m ² /frasco
Selador LP	30m ² /L	8 a 12m ² /L*	3 a 8m ² /L*

Transformadores

Produtos	Classe 01	Classe 02	Classe 03
Antiderrapante LP	10m ² /L	6 a 8m ² /L	-
Pek Antisais	10m ² /L	5 a 8m ² /L	2 a 5m ² /L
Pek Eclipse	50 a 100m ² /L	-	-
Pek Pré Powder	40 a 60m ² /Kg	-	-
Pek Powder	30 a 70m ² /Kg	-	-
Pek Marmo	30 a 70m ² /Kg	-	-
Pek Graniti Claros/Escuros	30 a 70m ² /Kg	-	-
Pek Vitrificante V-1	30 a 70m ² /L	-	-
Pek Vitrificante V-2	50 a 100m ² /L	-	-
PSC Endurecedor Li/Na	-	8 a 13m ² /L	4 a 7m ² /L
PSC Endurecedor Mg	-	6 a 12m ² /L*	3 a 6m ² /L*
Pek CINCO P	40m ² /Kg	-	-
SuperGloss LP	50 a 100m ² /L	-	-

Limpadores e Removedores

Produtos	Classe 01	Classe 02	Classe 03
Pek BOX	3 a 5m ² /lata	-	-
Desincrustante LP	120m ² /L - 1/5 água	50m ² /L - 1/5 água	40m ² /L - 1/5 água
Limpeza Diária LP	300m ² /L - 1/50 água	150m ² /L - 1/50 água	70m ² /L - 1/50 água
Limpeza Pesada LP	120m ² /L - 1/10 água	80m ² /L - 1/10 água	50m ² /L - 1/10 água
Luster LP	300m ² /L - 1/50 água	150m ² /L - 1/50 água	70m ² /L - 1/50 água
Refine LP	30m ² /Kg	15m ² /Kg	10m ² /Kg
Rejunte Renew LP	25m ² /frasco	25m ² /frasco	25m ² /frasco
Removedor de Epóxi LP	20m ² /Kg	10m ² /Kg	5 a 8m ² /Kg
Pek Descale	120m ² /L - 1/5 água	50m ² /L - 1/5 água	40m ² /L - 1/5 água
Removedor LP	120m ² /L - 1/10 água	80m ² /L - 1/10 água	50m ² /L - 1/10 água
Pek RustOut Gel	1m ² /bisnaga	1m ² /bisnaga	0,5m ² /bisnaga
Pek Ox	15m ² /L	10m ² /L	8m ² /L
Pek Tiragrafite	10m ² /Kg	7m ² /Kg	5m ² /Kg
Pek Tiramanchas	15 a 20m ² /L	8m ² /L	5m ² /L
Pek Tiraóleo	5m ² /Kg	3m ² /Kg	2m ² /L
Pek Decapante	45m ² /L - 1/3 água	35m ² /L - 1/3 água	20m ² /L - 1/3 água
Pek Limpa Pedras	120m ² /L - 1/5 água	50m ² /L - 1/5 água	40m ² /L - 1/5 água
PSC Alcalino	120m ² /L - 1/10 água	80m ² /L - 1/10 água	50m ² /L - 1/10 água
Pek Ultra Removedor	15 a 25m ² /L	15 a 25m ² /L	10 a 20m ² /L
Pek Tiralimo	15 a 25m ² /L	15 a 25m ² /L	8 a 15m ² /L
Pó de Cataplasma	5m ² /Kg	5m ² /Kg	5m ² /Kg
Pek VIP	250m ² /frasco	-	-
Limpa Vidros LP	30m ² /frasco	30m ² /frasco	30m ² /frasco
Limpa Carpetes e Estofados LP	Até 5m ² /frasco	Até 5m ² /frasco	Até 5m ² /frasco
Tira Tira	1m ² /bisnaga	1m ² /bisnaga	0,5m ² /bisnaga

Acabamentos

Produtos	Classe 01	Classe 02	Classe 03
PSC Acabamento	50 a 70m ² /L **	30 a 35m ² /L **	20 a 30m ² /L **
Cera Especial LP	100m ² /L - 1/4 água	50m ² /L	20m ² /L
Pek UDI UV	-	8 a 10m ² /Kg	5 a 8m ² /Kg
Pek Renova	3 a 5m ² /lata	-	-
Pek Radiante	120m ² /L - 1/8 água	50m ² /L	20m ² /L
Pek Colar	40m ² /Kg	-	-
PSC Resina Brilhante	8 a 10m ² /L *	5 a 8m ² /L *	3 a 5m ² /L *
PSC Resina Fosca	8 a 10m ² /L **	5 a 8m ² /L *	3 a 5m ² /L *
PSC Base	20 a 25m ² /L *	15 a 20m ² /L *	6 a 10m ² /L *
Pek Selex	20 a 25m ² /L *	15 a 20m ² /L *	6 a 10m ² /L *

Classe 01

Mármore, Granitos, Limestones, Gneisses, Porcelanatos, Marmoglass (polidos e lustrados), Cerâmicas e Porcelanatos Esmaltados.

Classe 02

Solarium ou similares, Ardósias, Basalto, Cerâmica Natural (Cotto), Mármore texturizados, Granitos texturizados (flameado, apicoado, etc.), Concreto Lapidado, Ladrilhos Hidráulicos, Pedra Mineira, Paviflex, Granitina (granilite), Korodur, Concreto Polido (com acabadora mecânica), Pedra Portuguesa, etc.

Classe 03

Arenito, Grês, Pedra Sabão, Talvo, Quartzitos (Caxambu, Mineira, São Thomé), Goiás, Ouro Preto, Tijolos de demolição/rústico, Limestones texturizados, Madeiras, Concreto Bruto, etc.

Atenção

* Com as duas demãos recomendadas. ** A aplicação prévia de Pisoclean Selador pode aumentar em até 30% o rendimento do produto.